

Rex-Royal S2 CSTI













Mit der Rex-Royal S2 CSTI können Sie neben Kaffee/Heisswasser und manuellem Aufschäumen zusätzlich Schoko- oder Vanilla-Kreationen zubereiten. Mit unserer Instantlösung gelingt Ihnen dies auf Knopfdruck. Mit den zwei integrierten Instantbehältern sind unvergleichlich cremig-zarte Schokoladenträume, ein Hauch Vanille oder Kaffee-Schoko Mischgetränke für die S2 CSTI eine Selbstverständlichkeit.

Eigenschaften



I- Instant



S-Dampf



T- Heisswasser



C- Kaffee

Vorteile

Hochwertige Metallbrühgruppe

Premium-Kaffeequalität dank der hochwertigen, schnellen Rex-Royal-Brühgruppe mit einem Fassungsvermögen von 16 Gramm pro Brühvorgang

28 Liter/Stunde Heisswasserbezug

Heisswasserbezug von bis zu 28 Litern pro Stunde

Intuitive Menuführung

Einfache Bedienung und Pflege dank visueller Bedienerführung und automatischer Reinigung

Verkaufsförderung auf dem TouchScreen

Platzierung von Werbebotschaften und Stimmungsbildern auf dem Display

Barista Dampflanze als Frischmilch-Aufschäumer

Barista-Dampflanze zum variantenreichen Aufschäumen von Frischmilch

Beistellgeräte

Mit den Optionen wie Tassenwärmer, Becherdispenser und Mobillösungen können Sie die

Gleichzeitiger Bezug von HW, Dampf und zwei Kaffeeprodukten

Gleichzeitiger Bezug von Heisswasser, Dampf und 2 Kaffees

Videofähiger 7-Zoll TouchScreen

Intuitive Menüführung dank dem 7-Zoll TouchScreen für eine unkomplizierte und effiziente Getränkeauswahl

Mit zwei integrierten Instantbehältern

Zwei integrierte Instantpulverbehälter erweitern die Getränkekarte um köstlich cremig-zarte Schoko-Kreationen oder sogar Kaffee-Vanille-Mischgetränke auf Knopfdruck zu erzeugen

Kurze Wartungszeiten

Modularer Aufbau für kurze Interventions- und Wartungszeiten für eine langfristige und sichere Investition

Temperaturüberwachtes, automatisches Aufschäumen

Optionaler PowerSteam-Aufschäumer, um die Frischmilch temperaturüberwacht automatisch zu schäumen

Kaffeemaschinen optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen

Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.

Spezifikationen

Allgemein

Spannung	220-240V- 50/60 Hz 380-415V- 50/60 Hz
Leistung	1.9-3.3 kW 5.4-6.4 kW
Heisswasserleistung	25 l/h 28 l/h
Gewicht	50.5 kg
Breite / Höhe / Tiefe	390 mm / 635 mm / 550 mm

