



Rex-Royal S1 CTH



Rex-Royal S1 CTH

Le modèle S1 CTH dispose, en plus de la chaudière café, une chaudière eau chaude / vapeur. Cela permet d'augmenter le débit d'eau chaude par heure jusqu'à 26 litres et celle-ci peut même être prélevée en même temps que les produits café. Avec ce modèle également, les spécialités caféinées peuvent être préparées sous forme de produits doubles. La sortie de café chauffée, disponible en option, garantit en outre un espresso toujours chaud, même en cas d'interruption de la distribution ou de périodes de repos prolongées.

Traits



T- Eau chaude



C- Café

Avantages

Groupe métallique de percolation de haute qualité
Qualité de café haut de gamme grâce au groupe café métallique Rex-Royal plus performant, rapide et de grande qualité d'une capacité de 16 grammes de café moulu par cycle de percolation

Production d'eau chaude d'un débit de 26 litres/heure
Débit d'eau chaude jusqu'à 26 litres par heure

Navigation intuitive dans les menus
Utilisation et entretien faciles grâce au guide visuel pour l'opérateur et au nettoyage automatique

Temps de maintenance courts
Conception modulaire pour des temps d'intervention et de maintenance courts pour un investissement sûr et à long terme

Appareils additionnels
Grâce aux options telles que les chauffe-tasses, les distributeurs de gobelets et les solutions mobiles, les machines à café Rex-Royal sont parfaitement adaptées à vos besoins

Service simultané d'eau chaude et deux produits café
Versement simultané d'eau chaude et de boissons au café, au lait ou mixtes possible, également sous forme de produit double

Écran tactile de 7 pouces compatible vidéo
Navigation intuitive dans les menus grâce à l'écran tactile de 7 pouces pour un choix de boissons simple

Promotion de ventes sur l'écran tactile
Placement de messages publicitaires et d'images d'ambiance sur l'écran

Sortie café chauffée
Grâce à l'écoulement de café chauffé disponible en option, vous aurez toujours un espresso chaud et parfait, même en cas d'arrêt prolongé

Normes d'hygiène des plus strictes
Un processus de nettoyage automatique, certifié HACCP, garantit un fonctionnement de l'appareil dans le respect des normes d'hygiène et en un temps record



Spécifications

Général

Tension	220-240V- 50/60 Hz 380-415V- 50/60 Hz
Puissance	1.9-2.3 kW 3.8-4.2 kW
Performance de l'eau chaude	25 l/h 26 l/h
Poids	43.6 kg
Largeur / Hauteur / Profondeur	310 mm / 635 mm / 599 mm

